

SERIE B. COMBUSTIÓN DIRECTA / SERIE BV. COMBUSTIÓN INDIRECTA
B SERIES. LIGHT OIL DIRECT COMBUSTION / BV SERIES. LIGHT OIL INDIRECT COMBUSTION
SÉRIE B. COMBUSTION DIRECTE À GASOIL / SÉRIE BV. COMBUSTION INDIRECTE À GASOIL



COMBUSTIÓN COMBUSTION	MODELO MODEL MODÈLE	POTENCIA POWER PUISSANCE		CAUDAL DE AIRE AIR FLOW DÉBIT D'AIR m³/h	DEPÓSITO TANK RÉSERVOIR L	POTENCIA MOTOR MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR Kw	PESO WEIGHT POIDS Kg	SALIDA GASES FUME OUTLET SORTIE GAZ ø mm	DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONS
		Kw	Kcal/h						
DIRECTA DIRECT DIRECTE	B-70 CED	20	17.200	400	19	0,09	17	No	77x30x39
	B-100 CED	29	24.940	800	34	0,19	25	No	85x48x58
	B-150 CED	44	37.840	900	51	0,19	31	No	100x53x64
	B-230 CED	65	55.900	1.600	65	0,2	51	No	49x117x83
	B-360 CED	111	95.460	2.720	114	0,75	80	No	135x74x80
INDIRECTA INDIRECT INDIRECTE	BV-110 E	33	28.360	1.500	65	0,13	67	150	120x53x104
	BV-170 E	47	40.420	1.800	65	0,80	73	150	131x53x105
	BV-290 E	81	69.660	3.300	105	0,75	124	150	155x68x119

OPCIONALES / OPTIONS / EN OPTION

Control de temperatura por termostato / Temperature control by thermostat / Contrôle de température par thermostat
 TA-4 (0-40°C) (sólo para los automáticos/ only for the automatic ones/ seulement pour les automatiques)