

FAN COILS

		kW
FCA		1,5 - 11,3
		3,4 - 24,2
CA		2,6 - 11,3
		5,8 - 22,9
FM		2,1 - 4,6
		4,8 - 7,7
FA		1,6 - 11,3
		3,4 - 24,2
FEP		7,2 - 23,6
		14,8 - 47,1
KTR		9,5 - 63,2
		9,5 - 63,2
KTM		6,4 - 39,6
		4,6 - 90,8

LEYENDA / KEY / LÉGENDE

	frío / cold / froid
	calor / hot / chaud
V	Vertical
H	Horizontal / Horizontel
2T	2 tubos / 2 pipes / 2 tuyeaux
4 T	4 tubos / 4 pipes / 4 tuyeaux
KIT V3V+ACTUADOR	KIT V3V + actuator / agitateur
TM ICR11 (On/Off+ 3V + I/V + T/N)	3V: 3 velocidades / 3 speed / 3 vitesses
	I/V: invierno/verano // winter/summer // hiver/été
	T/N: todo/nada // on/off // tout/rien

SERIE FA. FAN COIL TIPO HOTEL DE SUELO O TECHO
FA SERIES. FAN COIL HOTEL TYPE FOR FLOOR OR CEILING
SÉRIE FA. FAN COIL TYPE HOTEL POUR SOL OU TOIT

FA-V: Fan coil vertical 2T-4T
 FA-H: Fan coil horizontal 2T-4T

0 - 50 Pa



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La serie FA son ventiloconvectores baja presión para encastrar en pequeños espacios interiores de hoteles, oficinas, residencias. P.e.d. para canalización de conductos.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

FA series are low pressure fan convectors to imbed to little inner spaces in hotels, offices, residences. Available static pressure for duct channelling.

CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES

La série FA sont ventiloconvecteurs à bas pression pour encastrer au petits espaces dans hotels, usines et résidences. Pression statique disponible pour la canalisation de conduits.

FA 2T MODEL		12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122
REFRIGERACIÓN / COOLING / RA Fraîchissement													
Capacidad frigorífica total (7/12°C y 27°C 50%HR)		1,6	2,1	2,7	3,2	3,9	4,5	5,8	6,8	7,9	9,5	10,1	11,3
CALEFACCIÓN / HEATING / CHAUFFAGE													
Potencia calorífica (kW) (20°C-70/60°C)		3,4	4,3	5,5	6,1	8	9,2	12,2	13,6	17	19,1	21,1	24,2
DATOS GENERALES / GENERAL DATA / DONNÉES GÉNÉRALES													
Caudal aire (m³/h)		350	360	435	447	647	665	975	1.003	1.431	1.472	1.908	1.962
DIMENSIONES / MEASURES / MESURES													
Largo (A)	mm	545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
Alto (B)	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Ancho (C)	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Peso	Kg	11	12	14	15	20	21	23	25	27	29	31	35

FA 4T MODEL		14	34	54	74	94	114
REFRIGERACIÓN / COOLING / RAFRAÎCHISSEMENT							
Capacidad frigorífica total (7/12°C y 27°C 50%HR)		1,6	2,7	4,0	6,0	8,1	10,4
CALEFACCIÓN / HEATING / CHAUFFAGE							
Potencia calorífica (kW) (20°C-70/60°C)		1,8	3,0	4,3	9,1	14,7	10,3
DATOS GENERALES / GENERAL DATA / DONNÉES GÉNÉRALES							
Caudal aire (m³/h)		360	447	665	625	1.145	1.962
DIMENSIONES / MEASURES / MESURES							
Largo (A)	mm	545	745	975	1.145	1.345	1.545
Alto (B)	mm	220	220	220	220	220	220
Ancho (C)	mm	215	215	215	215	215	215
Peso	Kg	12	15	21	25	29	33

FA 2T 50 MODEL		12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122
REFRIGERACIÓN / COOLING / RAFRAÎCHISSEMENT													
Capacidad frigorífica total (7/12°C y 27°C 50%HR)		1,0	1,4	1,7	2,1	3,0	3,4	4,4	5,1	6,9	8,3	8,8	9,8
CALEFACCIÓN / HEATING / CHAUFFAGE													
Potencia calorífica (kW) (20°C-70/60°C)		2,2	2,7	3,5	3,9	6,0	6,9	9,1	10,2	14,7	16,5	18,2	20,9
DATOS GENERALES / GENERAL DATA / DONNÉES GÉNÉRALES													
Caudal aire (m³/h)		175	180	218	224	415	426	625	642	1.145	1.178	1.527	1.570
DIMENSIONES / MEASURES / MESURES													
Largo (A)	mm	545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
Alto (B)	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Ancho (C)	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Peso	Kg	11	12	14	15	20	21	23	25	27	29	31	35

FA 4T 50 MODEL		14	34	54	74	94	114
REFRIGERACIÓN / COOLING / RAFRAÎCHISSEMENT							
Capacidad frigorífica total (7/12°C y 27°C 50%HR)		1,0	1,8	3,1	4,5	7,1	9,0
CALEFACCIÓN / HEATING / CHAUFFAGE							
Potencia calorífica (kW) (20°C-70/60°C)		1,1	1,9	3,2	4,7	7,3	8,9
DATOS GENERALES / GENERAL DATA / DONNÉES GÉNÉRALES							
Caudal aire (m³/h)		180	224	426	642	1.178	1.570
DIMENSIONES / MEASURES / MESURES							
Largo (A)	mm	545	745	975	1.145	1.345	1.545
Alto (B)	mm	215	215	215	215	215	215
Ancho (C)	mm	450	450	450	450	450	450
Peso	Kg	12	15	21	25	29	35